



止水機構の寸法表

| 記号 | a    | b  | c    | d                              | e  | f  | g  | h   | i  | j  | k   | l  | m  | n  |
|----|------|----|------|--------------------------------|----|----|----|-----|----|----|-----|----|----|----|
| 20 | 76.5 | 66 | 62.5 | G1                             | 21 | 20 | 13 | 3.5 | 13 | 19 | 4.5 | 35 | 21 | 10 |
| 25 | 83   | 69 | 65.5 | G1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> | 26 | 25 | 15 | 3.5 | 15 | 19 | 6   | 40 | 26 | 10 |

|    |           |         |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |
|----|-----------|---------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------|
| 28 | キャップパッキン  | NBR     | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |
| 27 | Oリング      | NBR     | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |
| 26 | Oリング      | NBR     | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |
| 25 | Oリング      | NBR     | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |
| 24 | シートホルダ    | SUS316  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |
| 23 | プッシュ      | SUS316  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |
| 22 | Oリング      | NBR     | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |
| 21 | 絶縁プレート    | PC      | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |
| 20 | 絶縁ワッシャ    | PC      | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |
| 19 | ワッシャ      | SUS304  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |
| 18 | スプリングワッシャ | SUS304  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |
| 17 | 六角ボルト     | SUS304  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |
| 16 | 止めピン      | SUS304  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |
| 15 | ボールシート    | PTFE    | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |
| 14 | 絶縁体B      | PC      | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |
| 13 | 絶縁体A      | PC      | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |
| 12 | 廻り止め座金    | SUS304  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |
| 11 | ワッシャ      | SUS304  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |
| 10 | 六角ナット     | SUS304  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | モリブデンコーティング |
| 9  | 六角ボルト     | SUS304  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |
| 8  | サドルパッキン   | NBR     | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |
| 7  | キャップ      | CAC911  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |
| 6  | スピンドル     | CAC903C | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |
| 5  | 保護キャップ    | NBR     | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |
| 4  | ボール弁体     | CAC903C | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |
| 3  | ボールケース    | CAC911  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |
| 2  | サドルバンド    | FCD450  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | エポキシ樹脂粉体塗装  |
| 1  | サドル本体     | FCD450  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | エポキシ樹脂粉体塗装  |

| 記号 | 品名                      | 材質                              | 数量          | 単重 | 標準図番号 | 備                | 考    |
|----|-------------------------|---------------------------------|-------------|----|-------|------------------|------|
| 承認 | 技術部<br>14.05.14<br>重野   | 検<br>図<br>技術課<br>14.05.14<br>中田 | 50×20, 25   |    |       | 製品記号             | 尺度   |
| 検  | 技術管理課<br>14.05.14<br>布山 | 製<br>図<br>柄澤                    | 浅層埋設サドル DIP |    |       | 30257            | NONE |
| 日付 | 2014. 5. 14             | 組立図                             |             |    |       | 図番               |      |
|    |                         |                                 |             |    |       | k01-369, y30     |      |
|    |                         |                                 |             |    |       | NIPPO 株式会社 日邦バルブ |      |